

Produktgrupp: 87, Pos: 1, Art nr 6050002

SÄKERHETSDATABLAD INJEKTIONSTORK MED ISOPROPYLALKOHOL 70%

2015-11-20 rev 0, Sten Olsson

1. Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktnamn: Injektionstork med Isopropylalkohol 70%

Artikelnummer: 6050002 – AST Medical AB

Användning: Rengöring och desinfektion av intakt hud.

Kontaktuppgifter

leverantör: AST Medical AB, Importgatan 10, 422 46 Hisings Backa, telefon: 031-3099939,
www.astmedical.se

2. Farliga egenskaper

Brandfara: Eftersom injektionstorken innehåller 70% Isopropylalkohol, så är injektionstorken brandfarlig.

Förtäring: Volymen är endast 0,9 ml/tork och vätskan är absorberad av non-woven tork, så risken är minimal att någon person skulle få för sig att krama ur innehållet för att på det sättet få vätskan i sig.

Klassificering: EC-nummer 927-012-7

CAS-Nummer: 67-63-0

REACH reg nr: 01-2119457558-25-0000

Indexnr: 603-117-00-0

UN-nummer: 1219

Märkningsuppgifter:  

Xi: Irriterande

R10: Brandfarligt

R36: Irriterar ögonen

S2: Förvaras oåtkomligt för barn

S25: Undvik kontakt med ögonen

S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

3. Sammanfattning/information om beståndsdelar

Materialtork:	Rayon som är fuktad med ca 0,9 ml Isopropylalkohol 70%-ig
Vätskor:	Isopropylalkohol 70%, CAS-nummer 67-63-0, koncentration: 70%
	Destillerat vatten, CAS-nummer 7732-18-5, koncentration: 30%
Index-nr:	603-117-00-0
CAS-nr:	67-63-0
EG-no:	200-661-7
Klassificering:	F; R11 Xi; R36 R37
CE-märkning:	Klass 1 enligt MDD

4. Åtgärder vid första hjälpen

Ögon:	Skölj omedelbart ögonen med rikligt med vatten under minst 15 minuter och håll ögonen öppna. Sök vård om irritation och röda ögonvitor inte klingar av.
Hud:	Vid hudirritation skölj med rikliga vattenmängder gärna under dusch. Kläder som blivit fuktiga av Isopropylalkohol ska tvättas. Om hudirritation kvarstår, sök vård.
Munhåla, svalg, matstrupe:	Om man av misstag druckit Isopropylalkohol ska man dricka 1-3 glas vatten för att späda ut maginnehållet. Framkalla inte kräkning. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Kontakta sjukvården.
Inandning:	Förflytta den drabbade till frisk luft. Undvik att andas in ånga från Isopropylalkohol. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Vid fortsatta besvär, kontakta sjukvården.
Läkemedelsre- kommendation:	Undersök eventuell sekundärpåverkan av lever och njurar.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släckningshjälp-

- medel:** Använd skumsläckare eller motsvarande (torr kemikalie). Var medveten om eventuell återantändning. Vid förvaring av Isopropylalkohol i container; vid eldsvåda i närheten, kyl ner med vatten. Vatten som släckningsmedel ska inte användas.
- Skyddsutrustning:** För brandpersonal används normal skyddsutrustning samt andningsmask.
- Särskild fara:** Förångad Isopropylalkohol kan transporteras genom luften och antändas vid gnistbildning.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Skyddsutrustning:** Bär lämplig skyddsutrustning.
- Läckage:** Täck med absorberande jord, sand eller annat absorberande material. Transportera materialet i lämplig container till avfallsanläggning. Bär nödvändig skyddsutrustning. Eliminera källor som kan orsaka gnistbildning. Se till att vätska inte rinner ner i avlopp eller vattenledning. Meddela myndigheter om läckage har förekommit.

7. Hantering och lagring

Hanteras i väl ventilerade lokaler med övertryck. Undvik inandning av ångor. Undvik ögonspill, spill på hud eller på kläder. Vid förvaring i container, se till att den är låst så att inga obehöriga äger tillträde. Förvaras på rimligt säkerhetsavstånd från värmekällor och gnistgenererande maskiner. Förvaring ska ske svalt, torrt och i väl ventilerade lokaler och vid temperaturer +5°C - +30°C.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Eftersom detta är en injektionstork som är styckförpackad och omsluten av aluminiumfolie, så är riskerna minimala gällande dessa faror.

Användningsområdet för denna injektionstork är rengöring och desinfektion av intakt hud, och varje injektionstork är styckförpackad. ”Bärare” av Isopropylalkoholen är en non-woven tork med storleken 3x6 cm, och normalt öppnar man endast en tork varje gång man desinficerar hud inför en injektion/provtagning.

Arbetstagare behöver därför inte bära särskild skyddstutrustning vid beskriven användning. Tvätta händerna efter hantering av produkten.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Material: Rayon duk (tork) fuktad med vätska

Färg: Klar

Doft: Alkohol

pH: $4,0 \pm 0,2$

Specifik vikt: 0,8405

Kokpunkt: 82,5 °C

Smältpunkt: Ej relevant

Flampunkt (PMCC): 12 °C

Ångtryck: Uppgift saknas

Densitet: 0,785 g/cm³

Ångdensitet: 2,1 (Luft = 1)

Viskositet: 0-50 cps

Självantändningstemperatur: Produkten kan inte självantändas

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden. Bryts inte ner om produkten förvaras enligt föreskrift.

Undvik: Undvik värme. Undvik höga temperaturer. Undvik närheten till statisk elektricitet. Undvik att förvara produkten i direkt solljus. Får inte frysas.

Reaktion: Undvik att injektionstork kommer i kontakt med starkt oxiderande ämnen, syror, halogener och metallen aluminium. Isopropylalkohol kan påverka vissa plaster och gummi som medför att materialen kan missfärgas/blekas.

Koldioxid kan bildas vid brand.

11. Toxikologisk information

Kan ge allergi vid hudkontakt.

Inhalation råtta: LC50/4 h: >20 ml/l

Oralt råtta: LD50: > 5000 mg/kg

Dermalt kanin: LD50: > 5000 mg/kg

12. Ekologisk information

Toxicitet: Fisk LC50/96 h: 11400 mg/l

Övrig information: Tillåt inte att utspädd produkt eller stora mängder produkt når grundvatten, vattendrag eller avloppssystem.

13. Avfallshantering

Avfallsdeponering i enlighet med lokala, regionala och nationella bestämmelser.

14. Transportinformation



UN-nummer: 1219

Varan klassas som ”Begränsade kvantiteter” och undantas därför från ADR-förordningar. ”Farligt gods av begränsad mängd i klass 3”.

15. Gällande föreskrifter

Anmärkningar: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar.

Lagar och

förordningar: Ämnesdirektivet 67/548/EEG.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7, men ändringar och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar.

Avfallsförordning (2001:1063), men ändringar. Avfallsförordning (2011:927).

16. Annan information

**R-fraser:**

R11: Mycket brandfarligt.

R36: Irriterar ögonen.

R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

S-fraser:

S2: Förvaras oåtkomligt för barn.

S7: Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S16: Förvaras åtskilt från antändningsvätskor – Rökning förbjuden.

S24/25: Undvik kontakt med ögonen.

S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta sjukvården.

H-fraser: H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H336: Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Övrig information: Informationen i detta säkerhetsdatablad är endast avsett som vägledning för säker användning, förvaring och hantering av denna produkt. Denna information är korrekt såvitt vi vet och tror vid tiden för publicering, men ingen garanti kan ges. Denna information gäller endast särskild angiven produkt och gäller inte nödvändigtvis sådant material som används i kombination med andra material eller i annan procedur.